

Общие clear ↑ To quit, press Q. git diff git status	Папка. Инициализация. Файл git init git add file_name mkdir folder name создать папку cd folder name войти в папку (cd = change directory) cd .. на уровень выше	Вставка картинки. Ignore. [Your text](File_name.jpg) .gitignore в папке с репозит.	Клон репозитория с GitHub. Скопировать URL из CODE на GitHub В лок.терм. git clone URL Далее создать новую ветку.
Коммиты ctrl+s git add git commit -m "" git commit -amend -m "" (изменить посл. коммит) git reset (для лок.реп) удаляет все до предыдущего коммита	Журнал. Переключение. git log git log --oneline git checkout commit's hash git checkout master git log --oneline --all (выводит все коммиты из всех веток)	Ветвление. git branch branch_name git branch git checkout branch_name git merge branch_name git checkout -b branch_name (удалить) git branch -M branch_name (сделать главной)	Пуш лок. репоз. на GitHub. Новый реп. на GitHub в своем аккаунте. Скопировать URL. git remote add origin [url] git branch -M main git push -u origin main (при первом пуше подружить локальный реп. с GitHub, "зарегистрироваться").
git revert (для уд.реп.) создает новый коммит. Содержит обратн. преобр.	Fork и Pull request Найти реп. на GitHub. Нажать Fork -> URL. В терминале: git clone url git branch branch_name <i>Внести мои изменения</i> git add, git commit git push На GitHub сделать Pull request	Изменения в запушином файле. git add git commit git push Все изменения окажутся онлайн.	Мои изменения в запушином файле с чужого РС или прямо на GitHub. git add git commit git pull